

Item / 項目	PE4H ver2.4	PE4H ver3.2	PE4C ver2.1	PE4C ver3.0
USB interface USB 介面 USB インターフェース	USB2.0	USB2.0	No 不支持 非対応	No 不支持 非対応
PCIe interface PCIe 介面 PCI Express インターフェース	16x	16x	16x	16x
PCIe Spec/Speed PCIe 規格/速度 PCIe 規格・速度	Gen1 x4 10Gbps(Max)	Gen2 x1 5Gbps(Max)	Gen2 x2 10Gbps(Max)	Gen3 x1 8Gbps(Max)
3.3V power switch protect your host 3.3V 的電源開關，保護你的主機 3.3V 電源保護(ホストへの逆流防止)	Yes 有 有り	Yes 有 有り	Yes 有 有り	Yes 有 有り
12V power fuse Trip current (Itrip) 12V 電源保險絲跳閘電流 12V 電源切斷電流值(Itrip)	10A	10A	10A	10A
Custom PCIe external cable support 自定義外部的 PCIe 電纜支援 專用 PCIe 外部電源ケーブル(最大値)	30cm, 100cm discrete	60cm Fixed	100cm discrete	60cm Fixed
Power LED 電源 LED	PERST#,12V,5V,3V PERST#用 LED 電源 LED (12V,5V,3.3V)	PERST#,3V PERST#用 LED 電源 LED (3.3V)	PERST#,12V,3V PERST#用 LED 電源 LED (12V,5V,3.3V)	PERST#,12V,3V PERST#用 LED 電源 LED (12V,5V,3.3V)
5V USB power from expresscard 來自 ExpressCard 的 5V USB 電源 USB バスパワー (5V)	DC Jack or PSU DC 插口或軟碟電源連接器 DC ジャック or フロッピー 電源コネクタ	DC Jack or ATX 24pin connector DC 插口或 ATX 連接器 DC ジャック or ATX 電源コネクタ	No 不支持 非対応	No 不支持 非対応
12V power from external DC jack 外部直流 12V 電源輸入插孔 DC ジャック外部電源入力 (内部 12V 電源)	DC15~20V	DC15~20V	DC12V	DC12V
12V power from PSU (floppy power) 軟碟 12V 電源連接器輸入功率 フロッピー電源コネクタによる 12V 電源入力	Yes 有 有り	No 不支持 非対応	No 不支持 非対応	No 不支持 非対応
DC 19V to 12V 直流 19V 至 12V 19V 入力-12V 変換	12V/3A	19V/3A	12V/3A	12V/3A
12V to 5V 12V 輸入 5V 的轉換 12V 入力 5V 変換	5V/1.5A	5V/1.5A	No 不支持 非対応	No 不支持 非対応
5V to 3.3V 5V 輸入 3.3V 的轉換 5V 入力-3.3V 変換	3.3V/3A	3.3V/3A	No 不支持 非対応	No 不支持 非対応
PERST# delay switch 延時開關 PERST# 遅延変換スイッチ	0 秒, 7 秒, 15 秒	0 秒, 9.8 秒, 15 秒	0 秒, 9.8 秒, 15 秒	0 秒, 9.8 秒, 15 秒
PCBA Dimension 外型尺寸 本体外形寸法	185.25x36mm	139.60x150.00mm	220mm x 95mm x 40mm	220mm x 95mm x 40mm